

# VLHKOMĚŘ S TEPLOMĚŘEM

## DIGITÁLNÍ, typ VIKING

min. / max.

102x65 mm

Tento kvalitní teploměr-hygrometr ukazuje na dvojitém LCD displeji vlhkost a vnitřní event. i vnější teplotu. Zaznamenává maximální a minimální naměřenou teplotu a vlhkost během zvolené doby pozorování. U modelu HT2 je na 3-metrovém kabelu umístěno čidlo měřící venkovní teplotu. Umístění - na svislou plochu.



Typ		VIKING HT1	VIKING HT2
Rozsah měření	teplota	-10 °C...+40 °C (vnitřní)	50 °C...+60 °C (venkovní) -10 °C...+40 °C (vnitřní)
	vlhkost		25%...95%
Rozlišení	teplota		0,1°C
	vlhkost		1%
Rozměry		102x65x17 mm	
Velikost LCD		2 X 38x15 mm	
Kabel		/	bílý, 3 m
Baterie		1,5V alkalická	

# VLHKOMĚŘ S TEPLOMĚŘEM

## MECHANICKÝ, obj.č. 301325

85x85 mm

Mechanický nenáročný přístroj pro měření teploty a relativní vlhkosti ve skladech, kancelářích a domácnostech event. prostorách s nebezpečím výbuchu. Umístění na stěnu nebo vodorovnou podložku. Není potřeba napájení. Po vyjmutí z obalu se přístroj adaptuje na okolní podmínky během 30 minut.



Typ	301325
Rozměry	85 x 85 x 25 mm
Plášť	plast, bílá nebo černá barva
Rozsahy:	teplota 0...40 °C
	vlhkost 20...100 %
Hmotnost	50 g